БОКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ REMASKIRT - резина для бокового уплотнения

REMASKIRT 50

Высококачественная резина для боковых уплотнений из натурального каучука с высокой прочностью на разрыв. Особенно хорошие уплотнительные свойства в сочетании с амортизационными балками REMASLIDE.

Свойства

- Незначительное трение
- Простота монтажа
- Поставляется с разной толщиной, от 8 до 30 мм и с разной шириной, от 100 до 1800 мм
- Специальное исполнение, в зависимости от применения, под заказ
- Для рабочих температур от 40 до +80° С

Области применения

 Резина для бокового уплотнения и чистящих скребков для влажного и липкого материала



REMASKIRT 50 оранжевый

Технические характеристики

Полимерная основа	NR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,11 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	51 по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Оранжевый*	

Арт. №	Название	Размеры	Арт. №	Название	Размеры
550 1842	REMASKIRT 50	5 x 1 800 x 10 000 мм	549 6555	REMASKIRT 50	10 х 1 800 х 10 000 мм
549 6438	REMASKIRT 50	6 x 1 800 x 10 000 мм	549 6620	REMASKIRT 50	12 х 200 х 10 000 мм
550 1921	REMASKIRT 50	7 x 150 x 10 000 мм	549 6630	REMASKIRT 50	12 х 1 800 х 10 000 мм
550 1938	REMASKIRT 50	7 x 1 800 x 10 000 мм	549 6641	REMASKIRT 50	15 x 150 x 10 000 мм
549 6476	REMASKIRT 50	8 x 120 x 10 000 мм	549 6658	REMASKIRT 50	15 x 200 x 10 000 мм
549 6500	REMASKIRT 50	8 x 1 800 x 10 000 мм	549 6670	REMASKIRT 50	15 х 1 800 х 10 000 мм
549 6517	REMASKIRT 50	10 х 100 х 10 000 мм	549 6696	REMASKIRT 50	20 х 150 х 10 000 мм
549 6524	REMASKIRT 50	10 х 120 х 10 000 мм	549 6730	REMASKIRT 50	20 х 1 800 х 10 000 мм
549 6531	REMASKIRT 50	10 х 150 х 10 000 мм	549 6737	REMASKIRT 50	25 х 1 800 х 10 000 мм
549 6546	REMASKIRT 50	10 х 200 х 10 000 мм	549 6751	REMASKIRT 50	30 x 1 800 x 10 000 мм



^{*}Пожалуйста, помните, что в данном случае речь идет о продукте на основе натурального каучука и поэтому колебания цвета нельзя исключать.