UNISKIRT 40

Резина для бокового уплотнения для простых условий эксплуатации. Особенно хорошие уплотнительные свойства в сочетании с амортизационными балками UNISLIDE.

Свойства

- Незначительное трение
- Простота монтажа
- Поставляется с разной толщиной, от 6 до 25 мм и с разной шириной, от 100 до 2000 мм
- Для рабочих температур от - 40 до +80° C

Области применения

- Резина для бокового уплотнения и чистящих скребков для влажного и липкого материала для простых условий эксплуатации

UNISKIRT 40 черный

UNISKIRT 40 черный

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,23 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	45, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры
550 7491	UNISKIRT 40	6 x 2000 x 10 000 мм
550 7081	UNISKIRT 40	8 x 2000 x 10 000 мм
550 7120	**UNISKIRT 40**	10 x 2000 x 10 000 мм
550 7137	**UNISKIRT 40**	12 x 2000 x 10 000 мм
550 7144	UNISKIRT 40	15 x 2000 x 10 000 мм
550 7151	UNISKIRT 40	20 x 2000 x 10 000 мм