REMAROLL -
Опорные ролики

REMAROLL

REMAROLL

Чрезвычайно долговечные, предназначенные для универсального применения, опорные ролики из полиэтилена высокой плотности с прочной стальной осью. В зависимости от сферы применения, могут быть предложены самые разные марки стали и цапфы оси. Оболочка ролика, подвеска подшипника и лабиринтное уплотнение изготовлены из высококачественного полиэтилена высокой плотности. Эта особенность оказывает положительное влияние на уровень шума, характер износа и налипания материала, а также на собственный вес опорного ролика. По сравнению со стандартными стальными роликами, ролики REMAROLL легче более чем на 50%.

Свойства

- Чрезвычайно высокий срок службы
- Малый собственный вес
- Сохраняет форму и стоек к ударам
- Водо- и пылезащитное исполнение
- Щадящее воздействие на ленту
- Очень спокойный ход
- Не требует обслуживания и, соответственно, минимальные затраты времени на осмотр и обслуживание
- Высококачественные лабиринтные уплотнения и шарикоподшипники
- Поставляется с диаметрами от 89 до 159 мм
- Рассчитаны на температуры от –40 °C до +80 °C и скорости движения ленты до 5,5 м/с
- Специальное исполнение для применения во взрывоопасной зоне 21 – по запросу

Области применения

- Опорные ролики для конвейерных установок в любой отрасли промышленности
- Особенно хорошие результаты получены при транспортировке песка и гравия, бетона и материалов из вторичного сырья

Разные размеры или специальные исполнения этого изделия – по запросу.
Подробный опросный лист Вы найдете в приложении.