СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ REMACLEAN - чистящая резина

REMACLEAN 70 V

самозатухающая, антистатическая, условно маслостойкая

Допуск в Германии для применения в подземных условиях: LOBA № 18.43.21-91-4 Допуск в Польше для применения в подземных условиях: Dopuszczenie WUG Katowice-Nr. B/1724/III/2013

Допускается к применению во взрывоопасном оборудовании.

Свойства

- ЅОчень высокая эластичность
- Низкое трение на контакте с конвейерной лентой
- Простота монтажа
- Различные толщины в номенклатуре изделий, от 8 до 20 мм
- Для лент шириной до 2000 мм

Области применения

• Для универсального применения в качестве чистящей резины и бокового резинового ограждения



REMACLEAN 70 V

По желанию, рулон может быть порезан на полосы.

Технические характеристики

Полимерная основа	CR	DIN ISO 1629
Уд. вес	1,40 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	60, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Bec
549 7333	REMACLEAN 70 V	8 x 2 000 x 10 000 мм	23,52 кг/м
549 7388	REMACLEAN 70 V	10 x 2 000 x 10 000 мм	29,20 кг/м
549 7436	REMACLEAN 70 V	15 x 2 000 x 10 000 мм	43,80 кг/м
549 7474	REMACLEAN 70 V	20 x 2 000 x 10 000 мм	58,40 кг/м