

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И СТЫКОВКИ ЛЕНТ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ

Материалы для ремонта и стыковки лент горячим способом

Прослоечная резина STZ, невулканизированная

Покрывается защитной пленкой красного цвета.

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,21 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	66 ед. по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	



Арт. №	Название	Размеры
538 0921	Прослоечная резина STZ, невулканизированная	0,5 x 500 x 33 000 мм
538 0897	Прослоечная резина STZ, невулканизированная	1 x 500 x 16 400 мм
538 0907	Прослоечная резина STZ, невулканизированная	2 x 500 x 8 200 мм
538 5519	Прослоечная резина STZ, невулканизированная	2 x 1 400 x 23 000 мм

Прослоечная резиновая полоса STZ, невулканизированная

Покрывается защитной пленкой красного цвета.

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR/SBR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,21 г/см ³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	66 ед. по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Состав
544 0050	Прослоечная резиновая полоса STZ, невулканизированная	2 x 5 x 8 200 мм	19 рулонов
544 0060	Прослоечная резиновая полоса STZ, невулканизированная	2,5 x 5 x 6 800 мм	19 рулонов
544 0150	Прослоечная резиновая полоса STZ, невулканизированная	2 x 6 x 8 200 мм	17 рулонов
544 0160	Прослоечная резиновая полоса STZ, невулканизированная	2,5 x 6 x 6 800 мм	17 рулонов
544 0200	Прослоечная резиновая полоса STZ, невулканизированная	2 x 7 x 8 200 мм	14 рулонов
544 0270	Прослоечная резиновая полоса STZ, невулканизированная	2 x 8 x 8 200 мм	12 рулонов