

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕМОНТА И СТЫКОВКИ ЛЕНТ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

REMACLIP - механические стыковочные системы для конвейерных лент

REMACLIP TTN

REMACLIP TTN S / TTN AS - механическая стыковочная система для конвейерных лент типа EP прочностью до 1 400 Н/мм.

Свойства

- Пластины и скобы изготовлены из нержавеющей стали и поэтому могут применяться в коррозионных средах
- Расположение скоб и длины пластинок обеспечивают высокую статическую разрывную прочность, а так же оптимальные динамические эксплуатационные характеристики.
- Тип TTN AS оснащен дополнительным уплотнением, которое предотвращает просыпание транспортируемого материала во время работы
- Соединительные элементы изготавливаются

в виде наборных полос длиной по 200 мм и поставляются упакованными в коробки комплектами для конвейерных лент стандартной шириной 1 000 мм или 1 200 мм

- Соединительные элементы соответствующих размеров см. в разделе «Соединительные элементы REMACLIP»

Области применения

Механические стыковочные системы для резинотканевых лент для следующих областей:

- Угольная промышленность
- Песчаные и каменные карьеры
- Цементные и металлургические заводы

REMACLIP TTN 10 S

- Диаметр барабана мин. 250 мм
- Прочность ленты макс. 1 000 Н/мм
- Толщина ленты 7 - 11 мм

Арт. №	Название	Ширина ленты
530 2129	REMACLIP TTN 10 S	1 000 мм

REMACLIP TTN 12 S

- Диаметр барабана мин. 350 мм
- Прочность ленты макс. 1 400 Н/мм
- Толщина ленты 8 - 12 мм

Арт. №	Название	Ширина ленты
530 2150	REMACLIP TTN 12 S	1 200 мм