МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШИН И КАМЕР
Системы для самовулканизации

510 1849

510 1801

510 2202

510 2226

595 8944

595 5002

Дополнительные детали - SEALASTIC и SUPER SEALASTIC

Для разработки каналов повреждения

Арт. №	Наименование	Длина мм	Диаметр мм	Лезвие длинна	Скорость	Содержание	Кол-во					
510 2202	Шило со складной рукояткой для ввода рем. элемента для RAS, SRAS, SEALASTIC					1	1	•	•			
510 2219	Шило для установки ремонтного элемента легкового автомобиля с пластмассовой ручкой	примерно 72				1	1		•			
510 2226	Шило для установки ремонтного элемента грузового автомобиля с пластмассовой ручкой	примерно 96				1	1			•		
510 2233	Шило для установки ремонтного элемента с пластмассовой ручкой	примерно 230				1	1				•	•
595 8944	Рашпиль	195	6,5			1	1					
595 5002	НМ твердосплавная фреза Для ремонта крупногабаритных шин по технологии SEALASTIC с использованием ручной дрели **Адаптер для ручной дрели:** 10 мм **Адаптер с быстроразъемным соединением:** 519 6593 **Arbour MK 1 для гибкого вала:** 595 4027 with 519 6593	250	9,5	60 мм	Макс. 2500 об./мин.	1	1				•	•

SEALFIX, комплект для водителя

- SEALFIX обеспечивает временный ремонт протектора шины
- Рекомендуется демонтировать шину с диска с целью локализации размера повреждения.
- Необходимо соблюдать требования местных законов и предписывающих документов по ремонту шин
- Гарантийный ремонт необходимо проводить изнутри, например, при помощи MINICOMBI
- По соображениям безопасности материалы SEALFIX нельзя применять для ремонта боковины
- Пожалуйста, используйте совместно со специальным цементом BL

Объем поставки (комплект):

- 5 Ремонтных элементов
- 1 ТЮБИК специального цемента BL 12 г
- 1 рашпиль
- 1 Шило для установки ремонтного элемента
- 1 Инструкция

Арт. №	Наименование	Длина мм	Диаметр мм	Содержание	Кол-во	
510 1849	SEALFIX, комплект для водителя	примерно 100 мм	примерно 6 мм	1	1	•
510 1856	SEALFIX, запасная упаковка			5	1	•
510 1801	SEALFIX, запасная упаковка			50	1	•