RUBBER CUT

RUBBER CUT 414

Нарезатель RUBBER CUT 314

- Для нарезки любых профилей на протекторе шин средних грузопассажирских автомобилей
- 4-ступенчатый регулятор температуры на главном трансформаторе для обеспечения разной скорости резания
- Разделение рукоятки и трансформатора позволяет снизить трудоемкость рабочих операций
- Тонкий питающий кабель обеспечивает необходимую подвижность рукоятки
- Самые современные устройства безопасности со всеми знаками соответствия
- Удобный диапазон типоразмеров лезвий от 3 до 28 мм серии R-Fix и W-Fix

Арт. №	Наименование	Напряжение	Длина	Вес	Температурный диапазон	Содержание	Кол-во	
564 1210	RUBBER CUT 314 115 В	115/300 В/ВТ	1600 мм	3.8 кг	4х-ступенчатый	1	1	•
564 1200	RUBBER CUT 314 230 В	230/300 В/ВТ	1600 мм	3.8 кг	4х-ступенчатый	1	1	•

Нарезатель RUBBER CUT 414

- Эргономичный дизайн для снижения трудоемкости рабочих операций
- 4х-ступенчатый температурный диапазон с выбором минимальной\максимальной температуры обеспечивает до 8 уровней мощности для достижения высокой скорости резания
- Автоматическое ограничение температур согласно DIN 30600
- Изолированная режущая головка
- Разделение рукоятки и трансформатора позволяет снизить трудоемкость рабочих операций
- Ширина резания лезвиями FIX 3 – 28 мм
- Может использоваться для монтажа на стене
- Протестирован, соответствует общепринятым стандартам

Арт. №	Наименование	Напряжение	Длина	Вес	Температурный диапазон	Содержание	Кол-во	
564 1230	RUBBER CUT 414 115 В	115/300 В/ВТ	1600 мм	3.8 кг	8ми ступенчатый	1	1	•
564 1220	RUBBER CUT 414 230 В	230/300 В/ВТ	1600 мм	3.8 кг	8ми ступенчатый	1	1	•