REMALINE - высококачественный резиновый футеровочный материал

REMALINE 40 - футеровка для универсального применения

REMALINE 40 может применяться как в обводнённой, так и в сухой среде в качестве универсальной износозащитной футеровки. В сухой среде материал REMALINE 40 часто применяется для транспортировки кокса. В обводненной среде этот материал отлично зарекомендовал себя благодаря высокой прочности на разрыв в качестве защиты при ударной нагрузке зерен с острыми гранями. Кроме того, в качестве средства устранения сводообразования и налипания REMALINE 40 демонстрирует превосходные рабочие характеристики.

REMALINE 40

Свойства

- Надежная защита от износа и налипания, особенно при контакте с колотым материалом
- Высокая разрывная прочность
- Высокая прочность на раздир
- Высокая эластичность
- Простое и прочное склеивание благодаря соединительному слою CN

Области применения

- Для универсального применения в качестве футеровки для защиты от налипания, истирания и ударных нагрузок
- Гибкая футеровка силосных башен и бункеров
- Футеровки в угле- обогащении
- Футеровка неприводных барабанов при слабом натяжении ленты (защита от налипания)
- Футеровка ковшей при работе с налипающим материалом

REMALINE 40/CN

Технические характеристики

Полимерная основа	NR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,05 г/см³	DIN EN ISO 1183
Твердость	50, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
549 0914	REMALINE 40/CN	3 x 1 500 x 10 000 мм	3,96 кг/м²
549 0976	**REMALINE 40/CN**	6 x 2 000 x 10 000 мм	6,93 кг/м²
549 0990	**REMALINE 40/CN**	10 x 2 000 x 10 000 мм	11,50 кг/м²
549 1030	**REMALINE 40/CN**	15 x 2 000 x 10 000 мм	16,95 кг/м²
549 1054	REMALINE 40/CN	20 x 2 000 x 10 000 мм	22,40 кг/м²
549 1092	REMALINE 40/CN	25 x 2 000 x 10 000 мм	28,00 кг/м²