

ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

UNILINE - Резиновый футеровочный материал для простых условий эксплуатации

UNILINE 40 - Футеровка для простых условий эксплуатации и износа во влажной среде

UNILINE 40 может применяться в качестве универсальной футеровки для простых условий эксплуатации и износа во влажной среде.

Свойства

- Износостойкий
- Хорошая эластичность
- Зеленый контактный слой (KS)

Области применения

- Защита от слабого износа во влажной среде

UNILINE 40/KS

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/SBR	DIN ISO 1629
Твердость	45, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
550 3503	UNILINE 40/KS	3 x 1 500 x 10 000 мм	3,75 кг/м ²
550 3433	UNILINE 40/KS	4 x 2 000 x 10 000 мм	4,96 кг/м ²
550 3432	UNILINE 40/KS	5 x 2 000 x 10 000 мм	6,50 кг/м ²
550 3421	UNILINE 40/KS	6 x 2 000 x 10 000 мм	7,25 кг/м ²
550 3446	UNILINE 40/KS	8 x 2 000 x 10 000 мм	9,49 кг/м ²
550 3453	UNILINE 40/KS	10 x 2 000 x 10 000 мм	11,87 кг/м ²
550 3540	UNILINE 40/KS	12 x 2 000 x 10 000 мм	14,11 кг/м ²
550 3479	UNILINE 40/KS	15 x 2 000 x 10 000 мм	17,64 кг/м ²
550 3486	UNILINE 40/KS	20 x 2 000 x 10 000 мм	23,31 кг/м ²
550 3493	UNILINE 40/KS	25 x 2 000 x 10 000 мм	29,14 кг/м ²
550 3449	UNILINE 40/KS	8 x 1500 x 10 000 мм	9,49 кг/м ²
550 3456	UNILINE 40/KS	10 x 1500 x 10 000 мм	11,87 кг/м ²
550 3480	UNILINE 40/KS	15 x 1500 x 10 000 мм	17,64 кг/м ²