Балки KG

Балки KG из резины REMALINE 70 с отличной износостойкостью при износе ударными нагрузками и сухим материалом. Крепление происходит с помощью соединенной способом вулканизации крепежной шины и болтов TT.

Свойства

- Надежная защита при износе ударными нагрузками сухого, колотого материала
- Простой, гибкий и быстрый монтаж с надежным креплением
- Снижение эксплуатационных затрат
- Большой срок службы способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования
- Легкая замена
- Хорошая атмосферная стойкость
- Поставляется также в исполнении V (самоугасающее)

Области применения

- Условия эксплуатации с износом от ударной нагрузки
- Для тяжелых и средних по тяжести условий применения в горной промышленности, в карьерах по добыче камня, песчаных и гравийных карьерах и в промышленности
- напр., бункеры, лотки, погрузочные участки

KG-01

KG-02/KG-03/KG-06/KG-08

KG-04/KG-05/KG-07

KG-09/KG-10

WKG-01

Балки KG

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,09 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	64, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес	Крепление TT
539 0014	Балки KG-01	50 x 100 x 2 500 мм	13 кг	I
539 0021	Балки KG-02	42 x 100 x 2 500 мм	12 кг	I
539 0038	Балки KG-03	80 x 100 x 2 500 мм	22,5 кг	I
539 0045	Балки KG-04	100 x 100 x 2 500 мм	28 кг	II
539 0052	Балки KG-05	100 x 150 x 2 500 мм	42 кг	II
539 0069	Балки KG-06	60 x 100 x 2 500 мм	16 кг	I
539 0076	Балки KG-07	150 x 150 x 2 500 мм	62 кг	II
539 0083	Балки KG-08	80 x 70 x 2 500 мм	16 кг	I
539 0090	Балки KG-09	40 x 40 x 1 000 мм	2,3 кг	III
527 2008	Балки KG-10	50 x 50 x 2 500 мм	8,5 кг	III
539 0100	Балки WKG-01	36 x 100 x 2 500 мм	9 кг	I