Пластины REMASTEEL 70 - обрезиненные стальные листы

Пластины REMASTEEL из резины REMALINE 70 с отличной износостойкостью при износе ударными нагрузками и сухим материалом. Соединенная способом вулканизации 3-мм несущая стальная пластина S235 (St-37) препятствует осаждению тонкозернистого материала под футеровкой и обеспечивает надежное крепление.

Свойства

- Надежная защита при износе ударными нагрузками сухого, колотого материала
- Простой, гибкий и быстрый монтаж с надежным креплением
- Снижение эксплуатационных затрат
- Большой срок службы способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования
- Легкая замена
- Снижение шума
- Уменьшение вибрации
- Хорошая атмосферная стойкость

Области применения

- Степень износостойкости от высшей до высокой при эксплуатации в условиях ударного и абразивного износа
- Для очень тяжелых и средних по тяжести условий применения в горной промышленности, в карьерах по добыче камня, песчаных и гравийных карьерах и в промышленности



REMASTEEL 70

- напр., ковшовые платформы тяжелых самосвалов, бункеры первичного складирования, бункеры, лотки, погрузочные участки, питатели, желоба, загрузочные воронки, силосные башни и др., подверженные износу и шумовой нагрузке

Технические характеристики

Полимерная основа	NR/BR	DIN ISO 1629
Удельный вес	1,09 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	64, по Шору A	DIN ISO 7619-1
Цвет	Черный	

Арт. №	Название	Размеры	Вес
539 1560	REMASTEEL 70	10 x 1 250 x 2 500 мм	98 кг
539 1570	REMASTEEL 70	15 x 1 250 x 2 500 мм	115 кг
539 1580	REMASTEEL 70	20 x 1 250 x 2 500 мм	133 кг
539 1590	REMASTEEL 70	25 x 1 250 x 2 500 мм	150 кг
539 1600	REMASTEEL 70	30 x 1 250 x 2 500 мм	168 кг
539 1610	REMASTEEL 70	40 x 1 250 x 2 500 мм	203 кг
539 2060	REMASTEEL 70	10 x 300 x 300 мм	2,8 кг
539 2070	REMASTEEL 70	15 x 300 x 300 мм	3,3 кг
539 2080	REMASTEEL 70	20 x 300 x 300 мм	3,8 кг
539 2090	REMASTEEL 70	25 x 300 x 300 мм	4,3 кг
539 2100	REMASTEEL 70	30 x 300 x 300 мм	4,8 кг
539 2110	REMASTEEL 70	40 x 300 x 300 мм	5,8 кг