REMAFLON - Решение особо сложных проблем текучести сыпучего материала

REMAFLON представляет собой композиционный материал из политетрафторэтилена (PTFE = Teflon®) и резины для идеальной защиты во всех отраслях промышленности с транспортировкой пылевидного (неабразивного) или очень мелкого, иногда влажного, склонного к прилипанию материала. Поверхность REMAFLONа состоит из первоклассного PTFE-материала (virgin PTFE) и имеет превосходные антиадгезионные свойства, которые значительно улучшают скольжение.

REMAFLON

Свойства

- Надежная защита от проблем, связанных с те текучестью материалов
- Очень хорошие антиадгезионные характеристики благодаря поверхности из материала Teflon® (PTFE = крайне низкие коэффициенты адгезии и трения)
- Очень хорошая химическая стойкость поверхности
- Снижает шум
- Легко и хорошо наклеивается благодаря клеящему слою CN
- Имеется разрешение для контакта поверхности Teflon® с продуктами питания

Области применения

- Применение при наличии самых тяжелых проблем налипания и текучести материалов, которые требуют применения тефлоновых поверхностей, напр., для реагипса или зоны мелассы (мокрой) в сахарной промышленности
- Улучшение свойств скольжения материалов с тончайшей зернистостью и пылевидных (неабразивных) материалов
- Футеровка для защиты от сводо- и пробкообразования
- Футеровка желобов, спусков, участков перегрузки, трубопроводов и резервуаров
- Покрытия стенок и разгрузочных элементов в производстве стекла

REMAFLON

- Поверхность: Белая, virgin PTFE, 1 мм
- Основание: Резина (черная) с клеящим слоем CN, 2 мм

Технические характеристики

Полимерная основа	PTFE	DIN ISO 1629
Удельный вес	2,16 г/см³	DIN EN ISO 1183-1
Твердость	54 ед. по Шору D	DIN ISO 7619-1
Цвет	Белый	

Арт. №	Название	Размеры
550 7004	REMAFLON	3 x 1 200 x 2 000 мм
550 7005	REMAFLON	3 x 1 200 x 4 000 мм
550 7006	REMAFLON	3 x 1 200 x 6 000 мм
550 7007	REMAFLON	3 x 1 200 x 8 000 мм
550 7008	REMAFLON	3 x 1 200 x 10 000 мм